

PRINTRONIX®
AUTO ID

M4L2

STAMPANTE TERMICA PORTATILE

CONNETTIVITÀ
COSTANTE

BATTERIA AD ALTE
PRESTAZIONI

DESIGN ROBUSTO




Dual-Antenna



M4L2 significa potenza, affidabilità e massima mobilità. La M4L2 presenta il primo modulo radio WiFi ad alte prestazioni con tecnologia Dual-Antenna, la massima durata della batteria e un design robusto. La stampante M4L2 è stata concepita per aumentare i vostri profitti grazie alle sue performance ineguagliate.



CONNETTIVITÀ COSTANTE

- La tecnologia Dual-Antenna estende il segnale WiFi e riduce i punti morti
- Il modulo radio potenziato aumenta la velocità della trasmissione dati per velocizzare la stampa delle etichette
- Supporta bande di frequenza da 2,4 GHz e 5,0 GHz per una connessione affidabile
- Compatibile con gli standard 802.11 a/b/g/n



BATTERIA AD ALTE PRESTAZIONI

- Batteria con durata fino all' 11% superiore rispetto ai modelli della concorrenza
- Supporta un turno completo, anche con carico di lavoro massimo



DESIGN ROBUSTO

- Scocca con rivestimento in gomma per utilizzo in ambiente industriale
- Resistente alle cadute fino a 1,5 m su superfici dure
- Certificato IP54 con custodia protettiva opzionale per maggiore resistenza ad acqua, polvere e cadute fino a 1,8 m

Tempo di attività prolungato, integrazione semplificata ed affidabilità

Printronix Auto ID. Operativa per l'intero turno di lavoro grazie ad una batteria più potente, totalmente compatibile con i modelli di altre marche, la stampante M4L2 è già predisposta per la stampa ZPL II® o CPCL e si collega direttamente ai sistemi host e ai dispositivi periferici per un'integrazione semplice e rapida.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- La tecnologia Dual-Antenna supporta il collegamento wireless ed offre una maggiore mobilità.
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio, supporta un intero turno di lavoro.
- Scocca gommata per resistere agli urti ed alle cadute fino a 1,5 m.
- Il processore ad alta velocità e la memoria aggiuntiva in opzione garantiscono una stampa veloce.
- L'ampio display LCD retroilluminato con pulsanti menu intuitivi facilita l'uso della stampante.
- Compatibilità senza fili Bluetooth o connettività di rete WPA2 WiFi 802.11 a/b/g/n per connessioni locali e intranet.
- Predisposizione per supporti formato maxi, per ridurre i tempi di fermo necessari per la sostituzione dei rotoli.

MATERIALI DI CONSUMO E ETICHETTE PRINTRONIX

Vasta gamma di supporti per etichette appositamente studiati per prestazioni ottimali della stampante M4L2. Raccomandiamo di utilizzare sempre prodotti originali Printronix per ottenere la massima qualità di stampa, aumentare l'affidabilità e estendere il ciclo di vita della stampante.

ASSISTENZA PRINTRONIX AUTO ID

La nostra priorità assoluta è di fornire ai clienti Printronix soluzioni che permettano di mantenere le stampanti operative a livelli ottimali. I nostri programmi di manutenzione per la M4L2 prolungano il tempo di attività della stampante, evitano costi di riparazione imprevisti e garantiscono l'assistenza da parte di un tecnico qualificato autorizzato. Printronix Auto ID offre un'ampia varietà di servizi di assistenza ideati per soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Per informazioni sull'assistenza o la manutenzione Printronix Auto ID visita la nostra pagina al seguente indirizzo:
<http://printronixautoid.com/ptx-pro-services>.

ACCESSORI STAMPANTE



Cinghia con graffa in metallo per carichi pesanti
258236-001



Passante in velcro
258302-001



Tracolla da spalla
258239-001



Kit di montaggio per carrello elevatore
258290-001



Adattatore da USB a RS232
258238-001



Adattatore per auto
258240-001



Batteria agli ioni di litio
258235-001



Custodia protettiva IP-54 (fino a cadute da 1,8 m)
258152-001



Caricatore CA a unità singola*
258233-001 Americhe
258233-002 Europa
258233-003 Regno Unito



Caricatore esterno per 1 batteria*
258314-001 Americhe
258314-002 Europa
258314-003 Regno Unito



Caricatore esterno per 4 batterie*
258234-001 Americhe
258234-002 Europa
258234-003 Regno Unito

* Caricatore non incluso con la stampante portatile M4L2.

M4L2

SPECIFICHE TECNICHE

STAMPANTE TERMICA PORTATILE M4L2

Batteria agli ioni di litio da 7,2 VCC (42 W-h) ad alta capacità
Design industriale robusto
Tecnologia Dual Antenna
Banda a doppia frequenza - 2,4GHz e 5,0GHz
Supporta 802.11 a/b/g/n (attivazione MIMO)
Algoritmo di roaming avanzato



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- * Connessioni wireless avanzate e affidabili per la massima mobilità
- * Massima potenza della batteria per una stampa continua
- * Processore a 32-Bit RISC a prestazioni elevate
- * Resistenza a cadute multiple fino a 1,5 metri
- * Solido design industriale con rivestimento in gomma
- * Supporti facili da sostituire con una mano
- * Connessione protetta WiFi o Bluetooth
- * Display LCD spazioso ed intuitivo da 2 pollici a 4 pulsanti (256 x 128 pixel)
- * Capacità supporti formato maxi per una maggiore produttività

SPECIFICHE STAMPANTE

Velocità di stampa	4"/102 mm al secondo
Metodo di stampa	Stampa termica diretta
Risoluzione	203 dpi / 8 dot al mm
Larghezza di stampa min/max	50,8 mm / 104 mm
Memoria stampante	RAM da 32 MB / Flash da 16 MB Scheda SD fino a 4 GB (opzionale)

SPECIFICHE SUPPORTO DI STAMPA

Tipo di supporti	Etichette, ricevute, pretagliate, a rullo, black mark e a ventaglio
Larghezza di stampa min/max	50,8 mm 112 mm
Lunghezza supporto di stampa (min/max)	12,7 - 2,286 mm da 25,4 a 152,4 mm a distacco
Spessore supporti	da 0,055 a 0,165 mm
Capacità max dei supporti	diam. est. 67,3 mm
Rilevamento supporto di stampa	A trasmissione, fessura, tacca
Modalità di gestione dei supporti	A strappo, a distacco

CARATTERISTICHE FISICHE

Larghezza	160 mm
Altezza	191,6 mm
Profondità	79 mm
Peso	1,1kg con batteria

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE DELLA STAMPANTE

ZPL II	Standard
CPCL	Standard

COMUNICAZIONE E INTERFACCIA

USB 2.0 Full Speed	Standard
Interfacce opzionali	WiFi 802.11 a/b/g/n o Bluetooth
WiFi Security	WEP, WPA Personal: TKIP/CCMP WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP

AMBIENTE OPERATIVO

Temperatura di esercizio	da - 10 a 50 °C
Umidità	da 10 a 90% senza condensa
Temperatura di stoccaggio	da - 40 a 60 °C
Umidità di stoccaggio	da 10 a 90% senza condensa
Specifiche caduta:	fino a 1,5 m fino a 1,8 m con custodia

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE

Emissioni	FCC, CE
Sicurezza	TUV, CE
Ambiente	RoHS, WEEE
Certificato IP54	con custodia di protezione opzionale

REQUISITI BATTERIA

Batteria agli ioni di litio da 7,2 VCC, 5800 mAh, standard (ricaricabile)

SIMBOLOGIE CODICI A BARRE

1D Codici a barre	Codice 11, Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 Subset A.B.C., Codabar, Interleave 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC2 (5) cifre, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post ITF14, TELEPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode/Leitcode, LOGMARS
2D Codici a barre	Codice 49, PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode, DataMatrix, Codice QR, Aztec, Modalità CODABLOCK, GS1 Databar

RESIDENT FONTS

8 caratteri bitmap alfanumerici, Monotype Imaging, True Type Font Engine con caratteri scalabili CG Triumvirate Bold Condensed

UTILITY SOFTWARE

Software utility della stampante M4L2	Standard
---------------------------------------	----------

GARANZIA DEL PRODUTTORE

Stampante	1 anno ricambi e manodopera
Testina di stampa	25 km o 6 mesi

OPZIONI E ACCESSORI

Batteria di ricambio agli ioni di litio	Cavo convertitore da USB a RS-232
Adattatore per auto	Caricatore CA per 1 batteria*
Custodia protettiva IP54	Caricatore esterno per 4 batterie*
Tracolla	Caricatore esterno per 1 batteria*
Passante in Velcro	Cinghia con graffa in metallo per carichi pesanti
Kit per carrello elevatore	

* la stampante M4L2 non è dotata di alimentatore. Occorre ordinare un alimentatore per la stampante.

Printronix Auto ID offre una vasta gamma di supporti di stampa standard e personalizzati per garantire l'operatività della vostra stampante termica in tutti i progetti 'mission critical'. Contattate un rivenditore Printronix Auto ID di fiducia per etichette Printronix originali, visitate il sito www.primtronixautoid.com.



PRINTRONIX
AUTO ID

primtronixautoid.com



Contattate il rivenditore autorizzato Printronix Auto ID di zona.

© 2016 Printronix Auto ID, Inc. Tutti i diritti riservati. Printronix Auto ID e tutti i nomi, i numeri e i loghi di prodotto sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Printronix, Inc. L'aspetto e/o le specifiche di un prodotto possono subire modifiche senza preavviso. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation® negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi, denominazioni di prodotti, denominazioni aziendali e loghi qui menzionati appartengono ai rispettivi proprietari. (4/16)